

# DG Ex

## Druckhaltegebläse

Edelstahl

Zum Aufblasen von  
Doppelmembran-Luftkissendächern,  
z.B. für Biogasspeicher  
Luftleistung 500 m<sup>3</sup>/h



Zulassung  
gemäß Ex II 2G II CT3

### Leistungsstarke Dauerläufer.

Ex-geschütztes Gebläse und kompaktes Edelstahlgehäuse mit Laschen für die Wandbefestigung. Unser DG Ex Typ ist technisch ausgereift und bewährt sich täglich weltweit als sicheres, robustes Dauerlaufgebläse für Luftkissendächer.



### GUSTAV NOLTING GmbH

Orbker Straße 38 | D-32758 Detmold

Fon +49 (0) 52 31 . 60 01-0

Fax +49 (0) 52 31 . 60 01-51

info@gustav-nolting-gmbh.de

www.gustav-nolting-gmbh.de



Technische Daten		
Typ	DG-	500 Ex
Luftleistung	m <sup>3</sup> /h	500
Zuluftstutzen	mm	DN 108
ext. Pressung	Pa	bis 300 Pa regelbar
Elektroanschluss	V/Hz	230 / 50
Motorleistung	W	120
Länge	mm	400
Breite	mm	400
Höhe	mm	450
Gewicht	kg	30
Luftansaugung		mit Filter
Ausblas		ohne Rückschlagventil

Maß- und technische Änderungen vorbehalten (Version: 2024-03)