

NG-LF

Warmlufterzeuger

Edelstahl

Heizmedium Flüssiggas / I 3 B / P
Wärmeleistung 7,1 - 75 kW
Luftleistung 500 - 3.000 m³/h
Vollautomat



Einsatzbereiche:

- ☐ Ausstellungshallen
- ☐ Baustellenheizung
- ☐ Baustellentrocknung
- ☐ Enteisung
- ☐ Eventräume
- ☐ Festzelte
- ☐ Flugzeughangars
- ☐ Gartenbau
- ☐ Getreidetrocknung
- ☐ Gewächshäuser
- ☐ Gewerberäume
- ☐ Industriehallen
- ☐ Lagerräume
- ☒ Landwirtschaft
- ☐ Logistikzentren
- ☐ Produktionsstätten
- ☐ Schutzunterkünfte
- ☐ Sporthallen
- ☒ Stallbeheizung
- ☐ Tennishallen
- ☐ Traglufthallen
- ☐ Veranstaltungszelte
- ☐ Verbrauchermärkte
- ☐ Werkstätten

Anschlussfertig für die Stallbeheizung.

Vollautomat mit elektrischer Zündung, Infrarot-Flammenüberwachung und unterstützendem Luftgebläse. Betrieb ohne Abgasanlage mit offener Verbrennungskammer.

- ☐ Gehäuse/Brennkammer aus Edelstahl
- ☐ Anschlussfertig mit Schuko-Stecker, Schlauch und Regler
- ☐ Automatische Zündung, großer Regelbereich
- ☐ Wartungsarmer Brenner
- ☐ Schaltkasten spritzwassergeschützt
- ☐ Ansteuerung über Raumthermostat oder Lüftungssteuerung möglich
- ☐ Dreipunktaufhängung (Ösen entsprechend angebracht)



GUSTAV NOLTING GmbH

Orbker Straße 38 | D-32758 Detmold
Fon +49 (0) 52 31 . 60 01-0
Fax +49 (0) 52 31 . 60 01-51
info@gustav-nolting-gmbh.de
www.gustav-nolting-gmbh.de



Technische Daten						
Typ	NG-LF-	10 S	20 S	30 S	50 S	75 S
Gasart / Kategorie		Flüssiggas / I 3 B / P				
Nennwärmebelastung	kW	7,1 - 10,0	12,0 - 20,0	15,0 - 30,0	24,0 - 50,0	37,5 - 75,0
Luftleistung	m³/h	500	900	1.600	1.600	3.000
Anschlussdruck	bar	0,025 - 0,05	0,07 - 0,2	0,35 - 1,4	0,35 - 1,4	0,35 - 1,4
Anschlusswert	kg/h	0,55 - 0,78	0,93 - 1,55	1,17 - 2,33	1,86 - 3,89	2,91 - 5,83
Elektroanschluss	V/Hz	230/50				
Stromaufnahme	A	0,3	0,37	0,85	0,85	1,4
Wurfweite	m	15	20	30	30	45
Länge	mm	500	800	1.000	1.000	1.150
Breite	mm	450	450	455	455	510
Höhe	mm	315	315	315	315	360
Gewicht	kg	15	20	35	35	55
Produkt-ID-Nr.	CE-0085 BN 0001					

Maß- und technische Änderungen vorbehalten (Version: 2024-03)