

NG-L/LE

Warmluftherzeuger

Edelstahl

Heizmedium Erd- und Flüssiggas

Wärmeleistung 10 - 100 kW

Luftleistung 500 - 7.500 m³/h

Vollautomat



Einsatzbereiche:

- ☐ Ausstellungshallen
- ☐ Baustellenheizung
- ☐ Baustellentrocknung
- ☐ Enteisung
- ☐ Eventräume
- ☐ Festzelte
- ☐ Flugzeughangars
- ☐ Gartenbau
- ☐ Getreidetrocknung
- ☐ Gewächshäuser
- ☐ Gewerberäume
- ☐ Industriehallen
- ☐ Lagerräume
- ☒ Landwirtschaft
- ☐ Logistikzentren
- ☐ Produktionsstätten
- ☐ Schutzunterkünfte
- ☐ Sporthallen
- ☒ Stallbeheizung
- ☐ Tennishallen
- ☐ Traglufthallen
- ☐ Veranstaltungszelte
- ☐ Verbrauchermärkte
- ☐ Werkstätten

Wirkungsvoll, wirtschaftlich und wartungsarm.

Als Stallbeheizung ebenso bewährt wie effektiv:
Vollautomaten mit Infrarot-Flammenüberwachung,
elektrischer Zündung, unterstützendem Luftgebläse
und offener Verbrennungskammer (Betrieb ohne
Abgasanlage).



Serienmäßig bewährte Technologie:

- ☐ Fünf leistungsmäßig auf die Praxisanforderungen abgestimmte Warmluftherzeuger – einfach umstellbar auf die jeweils andere Gasart (außer NG-LE-10)
- ☐ Gehäuse/Brennkammer aus Edelstahl
- ☐ Gasanschluss 3/4" bzw. 1/2" Innengewinde
- ☐ Wartungsarmer Brenner
- ☐ Elektroanschluss mit Schukostecker
- ☐ Schaltkasten spritzwassergeschützt
- ☐ Automatische Zündung
- ☐ Ansteuerung über Raumthermostaten oder Lüftungssteuerung möglich
- ☐ Dreipunktaufhängung (Ösen entsprechend angebracht)

GUSTAV NOLTING GmbH

Orbker Straße 38 | D-32758 Detmold

Fon +49 (0) 52 31 . 60 01-0

Fax +49 (0) 52 31 . 60 01-51

info@gustav-nolting-gmbh.de

www.gustav-nolting-gmbh.de



NG-LE-10



NG-L

Technische Daten

Typ		NG-LE-10	NG-L-30	NG-L-50	NG-L-80	NG-L-100
Gasart / Kategorie		Erdgas / I 2 E		Erd- und Flüssiggas / II 2 ELL 3 B/P		
Nennwärmebelastung	kW	10	30	50	80	100
Luftleistung	m³/h	500	1.600	2.300	4.100	7.500
Anschlussdruck	bar	0,02	0,02 bzw. 0,05			
Anschlusswert	kg/h	-	2,33	3,89	6,23	7,78
Elektroanschluss	V/Hz	230/50				
Stromaufnahme	A	0,3	0,85	1,0	2,9	3,7
Wurfweite	m	15	30	40	50	60
Länge	mm	500	990	990	1.150	1.250
Breite	mm	450	445	510	560	640
Höhe	mm	450	312	365	410	510
Gewicht	kg	16	35	41	45	56
Produkt-ID-Nr.		CE-0085 BN 0001				

Maß- und technische Änderungen vorbehalten (Version: 2024-03)