

HLF

Warmlufterzeuger

Stahlblech verzinkt

Heizmedium Heizöl EL oder Gas

Wärmeleistung 28 - 158 kW

Luftleistung 2.400 - 11.000 m³/h



Einsatzbereiche:

- ☒ Ausstellungshallen
- ☒ Baustellenheizung
- ☒ Baustellentrocknung
- ☒ Enteisung Baustoffe
- ☒ Eventräume
- ☒ Festzelte
- ☐ Flugzeughangars
- ☒ Gartenbau
- ☒ Getreidetrocknung
- ☒ Gewächshäuser
- ☒ Gewerberäume
- ☐ Industriehallen
- ☒ Lagerräume
- ☒ Landwirtschaft
- ☐ Logistikzentren
- ☐ Produktionsstätten
- ☒ Schutzunterkünfte
- ☐ Sporthallen
- ☐ Stallbeheizung
- ☐ Tennishallen
- ☐ Traglufthallen
- ☒ Veranstaltungszelte
- ☐ Verbrauchermärkte
- ☒ Werkstätten

Mobil, robust, zuverlässig:

Unsere HLF sind optimal lenk- und belastbar (enge Tür- und Baustellenbereiche, schwieriges Gelände). Hohe Versorgungssicherheit, schnelle Wärme an der richtigen Stelle durch gezielte Luftlenkung.
Geprüft nach DIN EN 13842.



Serienmäßig bewährte Technologie:

- ☐ Ölgebläsebrenner
- ☐ Einstrangfilter mit Schnellentlüfter
- ☐ Wärmetauscher Stahl, extrem hitzebeständig
- ☐ Außenmantel doppelschalig als Isolierung gegen Wärmeverluste
- ☐ Robustes Fahrwerk für schwieriges Gelände
- ☐ Kranbar
- ☐ RAL-Farbtou 7035 + 7016
- ☐ Lenkrolle vorne
- ☐ Haltegriffe vorne

Konfiguration nach Wunsch:

- ☐ Gasgebläsebrenner
- ☐ Ölvorwärmung
- ☐ Brennerhaube mit Ölauffangwanne
- ☐ Feuchtraumthermostat mit 10 m Kabel + Anschlussstecker
- ☐ Abgasanlage
- ☐ Warmluftschläuche
- ☐ Ausblasvorsatz
- ☐ Lackierung in allen RAL-Farbtönen möglich

GUSTAV NOLTING GmbH

Orbker Straße 38 | D-32758 Detmold

Fon +49 (0) 52 31 . 60 01-0

Fax +49 (0) 52 31 . 60 01-51

info@gustav-nolting-gmbh.de

www.gustav-nolting-gmbh.de



HLF Seitenansicht mit Sonderzubehör

Technische Daten

		Axialventilator				
Typ	HLF	30	50	75	120	150
Nennwärmebelastung	kW	28	50	75	120	158
Nennwärmeleistung	kW	23	45	69	110	150
Luftleistung	m³/h	2.400	4.500	5.800	8.500	11.000
Externe Pressung	Pa	50	50	50	50	100
Motorleistung	kW	0,13	0,48	0,64	1,15	1,85
Elektroanschluss	V	230	230	230	230	230
Länge	mm	1.255	1.510	1.610	1.820	1.960
Breite	mm	560	640	720	785	785
Höhe	mm	910	1.015	1.015	1.185	1.400
Luftaustritt	ø A	300	400	450	500	600
Rauchgas	ø R	150	150	150	200	200
Gewicht ohne Brenner	kg	110	140	170	260	350

Maß- und technische Änderungen vorbehalten (Version: 2024-03)