

KL-200 L

Warmlufterzeuger

Edelstahl

Heizmedium Erd- und Flüssiggas

Wärmeleistung 115 - 185 kW

Luftleistung 7.000 - 11.200 m³/h



Einsatzbereiche:

- ☐ Ausstellungshallen
- ☐ Baustellenheizung
- ☐ Baustellentrocknung
- ☐ Enteisung
- ☐ Eventräume
- ☐ Festzelte
- ☐ Flugzeughangars
- ☐ Gartenbau
- ☐ Getreidetrocknung
- ☐ Gewächshäuser
- ☐ Gewerberäume
- ☐ Industriehallen
- ☐ Lagerräume
- ☒ Landwirtschaft
- ☐ Logistikzentren
- ☐ Produktionsstätten
- ☐ Schutzunterkünfte
- ☐ Sporthallen
- ☒ Stallbeheizung
- ☐ Tennishallen
- ☐ Traglufthallen
- ☐ Veranstaltungszelte
- ☐ Verbrauchermärkte
- ☐ Werkstätten

Wirtschaftlich und wartungsfreundlich.

Zur Geflügelstallbeheizung effektiv und sauber:

Serienmäßig bewährte Technologie:

- ☐ Ein leistungsmäßig auf die Praxisanforderungen abgestimmter Warmlufterzeuger
- ☐ Gehäuse/Brennkammer aus Edelstahl
- ☐ Keine Abgase im Stall dadurch geringer CO² - Gehalt
- ☐ Elektroanschluss mit Anschlussstecker
- ☐ Schaltkasten spritzwassergeschützt
- ☐ Bewährte, hochwertige Einbaukomponenten
- ☐ separater Brenner, wahlweise für Erd- oder Flüssiggas
- ☐ Ansteuerung über Raumthermostat oder Lüftungssteuerung möglich



GUSTAV NOLTING GmbH

Orbker Straße 38 | D-32758 Detmold

Fon +49 (0) 52 31 . 60 01-0

Fax +49 (0) 52 31 . 60 01-51

info@gustav-nolting-gmbh.de

www.gustav-nolting-gmbh.de



Technische Daten

Typ		KL-200 L
Frequenzumrichter		Ja
Nennwärmebelastung	kW	127 - 200
Nennwärmeleistung	kW	115 - 185
Luftleistung	m³/h	7.000 - 11.200
Externe Pressung	Pa	300
Elektroanschluß		3 x 400 V, N, PE / 50 Hz
Motorleistung	kW	2,6
Anschlusswert, elektrisch	kW	4,0
Absicherung, bauseits max.	A	32
Nennstrom	A	8,2
Anschlussstecker		CEE 32 A
Abmessungen L / B / H	mm	2.400 / 800 / 1.300
Abgasstutzen	mm	200
Ausblasstutzen	Standard mm	550
Ausblasvorsätze	Optional mm	2 x 400 oder 4 x 300
Gewicht	kg	490
Schalldruckpegel (1m Abstand)	ca. dB (A)	69
Temperaturerhöhung	k	43

Maß- und technische Änderungen vorbehalten (Version: 2024-03)