

KL-600

Warmluftherzeuger

Edelstahl

Heizmedium Heizöl EL oder Gas
Wärmeleistung 600 kW
Luftleistung 50.000 m³/h freiblasend



Einsatzbereiche:

- ☒ Ausstellungshallen
- ☒ Baustellenheizung
- ☐ Baustellentrocknung
- ☒ Enteisung
- ☒ Eventräume
- ☒ Festzelte
- ☒ Flugzeughangars
- ☐ Gartenbau
- ☐ Getreidetrocknung
- ☐ Gewächshäuser
- ☐ Gewerberäume
- ☒ Industriehallen
- ☒ Lagerräume
- ☐ Landwirtschaft
- ☒ Logistikzentren
- ☒ Produktionsstätten
- ☐ Schutzunterkünfte
- ☐ Sporthallen
- ☐ Stallbeheizung
- ☐ Tennishallen
- ☐ Traglufthallen
- ☒ Veranstaltungszelte
- ☒ Verbrauchermärkte
- ☐ Werkstätten

Abladen, Aufstellen, Heizen !

Die kompakte und robuste Geräteausführung ist ideal für die oft wechselnde Einsatzsituation beim Beheizen und Temperieren von Eventhallen, Zelten, Industrie- und Lagerhallen sowie Baustellen. Die Konstruktion und Ausstattung erfüllt die besonderen Ansprüche der Vermieter nach hoher Funktionalität, wirtschaftlicher und langlebiger Nutzung.

- Gerät zur Aussenaufstellung
- Grundrahmen mit Gabelstaplerführungen für den mobilen Einsatz
- Sämtliche Bauteile im geschlossenen Kompaktgehäuse
- Wartungsfreundliche Anordnung der Bauteile
- Individuelle Ausführung auf Anfrage



Ausblasvorsatz

Brennerhaube

GUSTAV NOLTING GmbH

Orbker Straße 38 | D-32758 Detmold

Fon +49 (0) 52 31 . 60 01-0

Fax +49 (0) 52 31 . 60 01-51

info@gustav-nolting-gmbh.de

www.gustav-nolting-gmbh.de



Technische Daten

Typ		KL-600
Frequenzumrichter		Ja
Nennwärmebelastung	kW	660
Nennwärmeleistung	kW	600
Luftleistung	m³/h	41.000
Externe Pressung	Pa	500
Elektroanschluß		3 x 400 V, N, PE 50 Hz
Motorleistung	kW	15,0
Anschlusswert, elektrisch	kW	16,0
Absicherung, bauseits max.	A	32,0
Nennstrom	A	32,0
Anschlusstecker		CEE 32 A
Abmessungen L / B / H	mm	4.450 / 1.580 / 2.300
Abgasstutzen	mm	350
Ausblasstutzen	Standard mm	3 x 500
Ausblasvorsätze	Optional mm	2 x 710 / 4 x 500
Gewicht	kg	2.250
Schalldruckpegel (1m Abstand)	ca. dB (A)	73
Temperaturerhöhung	k	bis 42

Maß- und technische Änderungen vorbehalten (Version: 2024-03)