

DG Ex

Druckhaltegebläse

Edelstahl

Zum Aufblasen von
Doppelmembran-Luftkissendächern,
z.B. für Biogasspeicher
Luftleistung 500 m³/h



Zulassung
gemäß Ex II 2G II CT3

Leistungsstarke Dauerläufer.

Ex-geschütztes Gebläse und kompaktes Edelstahlgehäuse mit Laschen für die Wandbefestigung. Unser DG Ex Typ ist technisch ausgereift und bewährt sich täglich weltweit als sicheres, robustes Dauerlaufgebläse für Luftkissendächer.

GUSTAV NOLTING GmbH

Orbker Straße 38 | D-32758 Detmold

Fon +49 (0) 52 31 . 60 01-0

Fax +49 (0) 52 31 . 60 01-51

info@gustav-nolting-gmbh.de

www.gustav-nolting-gmbh.de



Technische Daten

Typ	DG-	500 Ex
Luftleistung	m³/h	500
Zuluftstutzen	mm	DN 108
ext. Pressung	Pa	bis 300 Pa regelbar
Elektroanschluss	V/Hz	230 / 50
Motorleistung	W	120
Länge	mm	400
Breite	mm	400
Höhe	mm	450
Gewicht	kg	30
Luftansaugung		mit Filter
Ausblas		ohne Rückschlagventil

Maß- und technische Änderungen vorbehalten (Version: 2024-03)