


Datenübersicht Druckhaltegebläse

Druckhaltegebläse für Umluftbetrieb werden projektbezogen ausgearbeitet !



Spezifikation	DG - 400	DG - 500 TR	DG - 500 TRS	DG - 65 T-FU mit SAS	DG - 100 T-FU mit SAS
Höhe (mm)	465	1.100	1.100	825	1.000
Breite (mm)	400	600	600	700	900
Länge (mm)	400	400	400	1.750	2.450
Gewicht (kg)	20	120	120	150	350
Gehäusematerial	Aluminium	verz. Stahlblech	verz. Stahlblech	verz. Stahlblech	Hoesch-Isowand
Lackierung	RAL-7035	RAL-7035	RAL-7035	RAL-7035	RAL-7035
Luftfilter	F 3	F 3	F 3	F 5/7	G 3 + F 5/7
Volt	230	230	230	230	400
Frequenz (Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Luftleistung Trockner (m³/h)	-----	190	190	190	310
Luftleistung Gebläse (m³/h)	1.000	600	500	645	2.000
ext. Pressung (Pa.)	500	500	1.000	2.000	3.000
Stutzen (mm)	50	100	100	160	250
Schall (dB/A)	53	50	50	50	50
					

Gustav Nolting GmbH - Innovative Luftheiztechnik
 Orbker Str. 38, D-32758 Detmold
 Tel.: +49 (0) 5231-6001-0; Fax: +49 (0) 5231-6001-51
 email: info@gustav-nolting-gmbh.de
 Internet: www.gustav-nolting-gmbh.de

Diese Daten sind nur zur Vorplanung zu verwenden.
 Im Auftragsfall müssen die Anlagen projektbezogen ausgelegt werden.
 Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage mit den Detailunterlagen zu.

gültig ab 02-2026

Seite 1 von 1

Datenübersicht Druckhaltegebläse